

CHAMPION ACTIVE DEFENCE ATF D

Это масло с высоким коэффициентом вязкости, специально разработанное в соответствии с требованиями General Motors для использования в АКП первого поколения. Очень хорошие моющие качества, показатели защиты от износа, защиты от пенообразования и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в АКП, усилителях рулевого управления, гидротрансформаторах и гидросистемах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач

Увеличенный срок службы масла: оптимизированная термоокислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	HLP-D	DTFR	13C120
ALLISON	C2/C3	GM	6032-M DEXRON
ATF	TYPE A SUFFIX A	MB	236.2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Цвет	ASTM D1500		red
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	37.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.6
Индекс вязкости	ASTM D2270		179
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	2.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	50.000

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

