WOLF GUARDTECH 20W50 SF/CD

25/09/2026
1347

Binek otomobillerin doğal aspirasyonlu veya turboşarjlı benzinli ve dizel motorlarının yağlanmasına yönelik çok mevsimlik motor yağı. Bu yağın karakteristik özellikleri düşük kül içeriğiyle birlikte iyi temizleme ve dağıtma özelliklerinin birleşimidir.

UYGULAMALAR

Bu yağ 1980'den 1989'a kadarki, turbolu veya turbosuz benzinli ve dizel motorların yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: motor koruması ve temizlik

TEKNIK ÖZELLIKLER

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.886
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	170
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	18.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		121
B.N. (HCLO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-15°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	7800
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	240

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV