

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

25/09/2026
21205

Olio motore monogrado concepito principalmente per motori a gasolio e a benzina, aspirati o sovralimentati, fabbricati tra il 1989 e il 1994. Combina le caratteristiche seguenti: elevatissima resistenza all'ossidazione, buone proprietà detergenti e disperdenti, ottima capacità di neutralizzazione degli acidi ed elevato potere lubrificante.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è particolarmente adatto a motori a gasolio fissi, per conferire potenza agli automezzi pesanti operanti in climi caldi.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	199
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		97
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-18
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.10
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	244

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

