

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SN/CF

Um óleo de motor mineral de qualidade muito elevada, adequado para a maioria dos camiões ligeiros e carros a diesel e gasolina de 4 tempos. Graças à composição selecionada, obtém uma resistência muito boa à oxidação e ótimas propriedades de detergente e dispersão. Uma forte película de óleo garante um poder de lubrificação elevado.

APLICAÇÕES

Este óleo pode ser aplicado em motores a gasolina (multiválvulas, turbo, etc.) de 4 tempos e em motores diesel de 4 tempos, com ou sem turbo.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: proteção e limpeza do motor

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A3/B3-16	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.1		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	167
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		122
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-27
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.03
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

