

WOLF ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4

14/04/2025
75610

Ten olej silnikowy spełnia podstawowe wymagania ACEA i API dotyczące samochodów osobowych. Zapewnia doskonałą czystość silnika i kompleksową ochronę wszystkich jego podzespołów. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Olej jest odpowiedni dla silników benzynowych oraz wysokoprężnych wolnossących i z turbosprężarkami. Szczególnie zaleca się go do silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem, w tym również z bezpośrednim wtryskiem Common Rail.

CECHY

Doskonała czystość silnika.: Doskonała czystość silnika.

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	90.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		155
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-33
Wyparowany ubytek (test Noacka)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

