

WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE

14/04/2025
16105

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées. Cette huile moteur « Low Saps » à faible viscosité de dernière génération a été conçue pour la lubrification des moteurs à essence et diesel. Elle permet de réaliser des économies de carburant significatives par rapport aux huiles moteur standard.

APPLICATIONS

Ce produit convient et est spécialement formulé pour les moteurs à essence et diesel des voitures de tourisme du groupe BMW. Il peut également être utilisé dans des moteurs à essence et diesel d'autres équipementiers qui nécessitent une huile « Low SAPS » de grade 0W30.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur
Économies de carburant: économies de carburant et réduction des émissions de CO2 exceptionnelles
Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2	FIAT	9.55535-DS1
ACEA	C3	FIAT	9.55535-GS1
API	SN/CF	MB	229.51
BMW	LOONGLIFE-04		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		182
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-54
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.8
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	224
Viscosité CCS à -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5900

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

