

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Diese DOT 3/4-Bremsflüssigkeit garantiert eine stabile und zuverlässige Leistung dank ihrer hohen chemischen Stabilität, Oxidationsstabilität und ausgezeichneten Beständigkeit gegen die Bildung von Rückständen. Diese Eigenschaften machen die Flüssigkeit zu einer hervorragenden Wahl für die Wartung von Motorrädern verschiedener Hersteller.

ANWENDUNGEN

Sie ist für alle hydraulischen Bremskreise geeignet, für die der Hersteller eine Flüssigkeit empfiehlt, die den unten angegebenen Spezifikationen entspricht. Außerdem ist sie für zahlreiche Lenk- und Kupplungssysteme geeignet und kann in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 260 °C eingesetzt werden.

MERKMALE

Siedepunkt: Hoher Siedepunkt, sicheres Bremsen

Korrosionsschutzeigenschaften: Vollständiger Schutz der Bremsanlage

Breite Kompatibilität: Warten Sie mehrere Motorräder mit nur einer Flüssigkeit

EINSATZEMPFEHLUNG

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
Equilibrium Reflux Boiling Point [ERBP]	ASTM D1120	°C	269
Gleichgewichtsrückfluss-Nasssiedepunkt [WERBP]	ASTM D1120	°C	159
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Farbe	VISUAL		Colourless to Amber

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

