

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Ten olej silnikowy API SQ na bazie syntetycznej jest oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości i został opracowany z wykorzystaniem najnowszej technologii dla olejów silnikowych zgodnych z katalizatorami. Jego specjalny skład pozwala osiągnąć niższe zużycie paliwa i wydłużyć okres eksploatacji. Formuła ze zmniejszoną ilością popiołu chroni filtry cząstek stałych i urządzenia do redukcji spalin.

ZASTOSOWANIA

Specyfikacja dexos™ 2 jest obowiązkowa dla wszystkich nowych modeli GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi. GM/Opel potwierdził, że specyfikacja dexos™ 2 jest wstecznie kompatybilna ze starszymi specyfikacjami GM/Opel [GM-LL-A-025 oraz GM-B-LL-025]. Większość pojazdów GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi może korzystać z olejów silnikowych spełniających specyfikację dexos™ 2.

Szeroki zakres zastosowań: spełnia specyfikacje ACEA C3 [niemieccy OEM] i ACEA C2 [PSA] oraz wymagania API SQ.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona urządzeń do oczyszczania spalin.

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i emisja CO₂.

Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i wytrzymałość silnika.

SPECYFIKACJA

ACEA	C2	OPEL	OV 040 1547 - D30
ACEA	C3	OPEL	OV 040 1547 - G30
API	SN	PSA	B71 2290-2014
API	SN Plus	RENAULT	RN 0700
API	SP	RENAULT	RN 0710
API	SQ	RENAULT	RN17 Level
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	502 00 < 2017
CHRYSLER	MS 11106	VW	505 00
FIAT	9.55535-S1	VW	505 01
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	71.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		169
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

