

WOLF VITALTECH 10W30 HD

25/09/2026
14625

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Voiteluaine soveltuu kaikkien maanteillä ja maasto-olosuhteissa käytettävien dieselmoottorien voiteluun. Erinomainen juoksevuus vaihtelevissa lämpötiloissa vähentää kulumista ja pienentää polttoaineenkulutusta. Korkea lämmönkesto ja sisäiset dispergointiominaisuudet mahdollistavat pitkät öljynvaihtovälit ja pitävät moottorin osat puhtaina vaativissa olosuhteissa.

KÄYTTÖKOhteet

Öljy sopii katu- ja maastoajoon tarkoitettuihin raskaan käytön ajoneuvoihin sekä maatalous- ja rakennusalan koneisiin.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: korkeatasoinen moottorin puhtaus ja kestävyys
Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus alhaisessa lämpötilassa

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4-12	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E7-12	MACK	EO-N
API	CI-4/SL	MAN	M3275
CATERPILLAR	ECF-2	MB	229.1
CUMMINS	CES 20077	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC-III-10	VOLVO	VDS-3
GLOBAL	DHD-1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		152
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

