

CHAMPION ECO FLOW CVT-ATF FLUID

Це багатофункціональне повністю синтетичне мастило для безступеневих трансмісій і ступеневих автоматичних коробок передач. Придатність мастила для використання з різними транспортними засобами дає змогу оптимізувати ланцюжок поставок, зменшити експлуатаційні витрати й знизити ризик неправильного застосування.

Забезпечує чудовий захист від зношування та стабільні фрикційні характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для безступеневих трансмісій (з використанням сталевих ременів або ланцюгів) і високоефективних ступеневих автоматичних коробок передач останнього покоління, для яких виробник рекомендує специфікації згідно з розширеним списком у цьому технічному паспорті.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії.

Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення.

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій.

SPECIFICATION LEVEL

ACURA	ATF-Z1	DAEWOO	LT 71141
AISIN-WARNER	AW-1	DAIHATSU	AMIX CVTF DFC
AISIN-WARNER	AW-2	DAIHATSU	AMIX CVTF DFE
AISIN-WARNER	JWS 3309(T-IV)	DAIHATSU	AMIX CVTF DTC
AISIN-WARNER	JWS 3324(WS)	DAIHATSU	AMIX CVTF-DC
ALLISON	C3	DAIHATSU	AMMIX ATF D II
ALLISON	C4	DAIHATSU	AMMIX ATF D III SP
AUDI	TL 52180	DAIHATSU	FLUID TC
BMW	83 22 0 136 376	DODGE	NS-2/CVTF+4
BMW	83 22 2 344 206	FIAT	T-IV type
BMW	83 22 2 344 207	FORD	CVT23
BMW	83 22 9 407 765	FORD	CVT30
BMW	ATF 4	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	ATF 5	FORD	FRN 5
BMW	ATF 6	FORD	MERCON
BMW	ETL 7045E	FORD	MERCON C
BMW	ETL 8072B	FORD	MERCON SP
BMW	EZL799/EZL799A	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	JWS 3309(T-IV)	FORD	WSS-M2C924-A
BMW	LA 2634	FORD	WSS-M2C928-A
BMW	LT 71141	FORD	WSS-M2C933-A
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	FORD	XT-2 QSM (Syn)
BOSCH REXROTH	TE-ML 09	FORD	XT-2QDX (M)
CATERPILLAR	TO-2	FORD	XT-6-QSP
CHRYSLER	ATF +, +2, +3	FUJIIYUUKO	i-CVTF FG
CHRYSLER	Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV) , JWS 3309	FUSO	ATF -SP III
CHRYSLER	Dodge/Jeep/ 68043742AA	FUSO	ATF-A4

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



FUSO	ATF-II	MAZDA	ATF M-V (Type M5)
GEELY	CVTF-EX1	MAZDA	ATF N-1
GM	1940700	MAZDA	ATF S-1
GM	1940767	MAZDA	CVTF 3320
GM	21005966	MB	236.20/CVT28
GM	22717466	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
GM	88863400	MINI	T-IV
GM	88863401	MAZDA	CVTF ECO J4
GM	88900925	MAZDA	CVTF J-1
GM	93160393	MAZDA	CVTF J-4
GM	9985010	MAZDA	CVTF J-4+
GM	9985835	MAZDA	Diaqueen ATF PA
GM	9986195	MAZDA	Diaqueen AW
GM	AW-1	MAZDA	Diaqueen J2
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	MAZDA	Diaqueen J3
GM	DEXRON II	MAZDA	Diaqueen SK
GM	DEXRON II-D	MAZDA	Diaqueen SP
GM	DEXRON II-E	MAZDA	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON III-G	MAZDA	Diaqueen SP-III
GM	DEXRON III-H	MAZDA	Diaqueen SP-IV
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MAZDA	MATIC-C
HINO	Blue Ribon ATF	MAZDA	MATIC-D
HONDA	ATF Z-1	MAZDA	MATIC-J
HONDA	DW-1	MAZDA	MATIC-K
HONDA	HCF-2/HMMF (No Start Clutch)	MAZDA	MATIC-S
HONDA	Type 3.0 and 3.1	MAZDA	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
HONDA	Ultra HEVF-Type 1	MAZDA	000.043.205.09
HYUNDAI	040000C90SG	MAZDA	000.043.205.28
HYUNDAI	Dex-II/SP-II	MAZDA	999.917.547.00(A2)
HYUNDAI	SP-CVT1	MAZDA	LA 3403-M115
HYUNDAI	SP-II M	MAZDA	T-IV (JWS 3309)
HYUNDAI	SP-III	MAZDA	Z 000169756
HYUNDAI	SP-IV M	MAZDA	1635056080
HYUNDAI	SP-IV M1	MAZDA	9730 AE
ISUZU	08200-9001	MAZDA	B71 2340
ISUZU	BESCO ATF-II	MAZDA	P/N Z 000169756
ISUZU	BESCO ATF-III	MAZDA	ZF 4HP20
ISUZU	BESCO ATF-SP	MAZDA	EZL799/EZL799A
ISUZU	SCS Fluid	MAZDA	CVT CK/SK/FK
JAGUAR	ATF 3403 JLM 20238	MAZDA	DPO/AL4
JAGUAR	ATF 3403 M115	MAZDA	ELFMATIC
JAGUAR	JLM 20292	MAZDA	MATIC-D2
JAGUAR	LT71141 ZF 5HP24	MAZDA	Samsung SATF-D
JASO	M315-2013 1A	MAZDA	93 160 393
JASO	M315-2013 1A-LV	MAZDA	93 165 147
JASO	M315-2013 2A	MAZDA	T-IV (JWS 3309)
JEEP	ATF +3	MAZDA	(all Vehicles)
JEEP	NS-2/CVTF+4	MAZDA	DSIH 5M-66
KIA	SP-CVT 1	MAZDA	ATF
LEXUS	JWS 3309	MAZDA	ATF 5AT
MAZDA	ATF 3317	MAZDA	ATF, ATF HP
MAZDA	ATF A7	MAZDA	DEXRON-II
MAZDA	ATF D-II	MAZDA	e-CVTF
MAZDA	ATF F-1	MAZDA	High Torque CVTF
MAZDA	ATF FZ	MAZDA	i-CVTF
MAZDA	ATF M-III	MAZDA	i-CVTF FG

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



SUBARU	K0140Y0700	VOLVO	97325
SUBARU	Lineartronic CV-30	VOLVO	97335
SUBARU	Lineartronic CVTF II	VOLVO	CE 97340
SUZUKI	AT OIL 5D06	VOLVO	CE 97341
SUZUKI	ATF 2326	VOLVO	CVT 4959
SUZUKI	ATF 2384K	VW	5HP (18FL, 30)
SUZUKI	ATF 3314	VW	5HP (19FL, 24A)
SUZUKI	ATF 3317	VW	5HP (ZF 5 HP 30)
SUZUKI	ATF AW-1	VW	G 052 025
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 052 055
SUZUKI	CVTF 3320	VW	G 052 162
SUZUKI	CVTF 4401	VW	G 052 180
SUZUKI	CVTF GREEN 2	VW	G 052 516
SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V	VW	G 052 990
TOYOTA	ATF D-II	VW	G 053 001
TOYOTA	ATF D-III	VW	G 053 025
TOYOTA	ATF WS	VW	G 053 162 A1
TOYOTA	CVT FE	VW	G 055 025
TOYOTA	TC	VW	G 055 540
TOYOTA	TYPE T	VW	TL 52540-A
TOYOTA	TYPE T-III	ZF	TE-ML 05L
TOYOTA	TYPE T-IV	ZF	TE-ML 09X
VOLVO	1161521	ZF	TE-ML 21L
VOLVO	1161540/1161640		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	15000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	190
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

