

# WOLF OFFICIALTECH OW-20 UHPD D-FE

26/05/2026  
65656

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy on kehitetty tarjoamaan korkea suorituskyky ja kattava suojaus Daimler Truck -moottoreille DTFR 15C140 -moottoriöljyluokituksella.  
Tämän matalan SAPS-arvon moottoriöljyn erityiskoostumus mahdollistaa sen huippuominaisuudet.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Tämä matalan SAPS-arvon moottoriöljy täyttää ja ylittää uusimman DTFR 15C140 -moottoriöljyluokituksen (aiemmin MB 228.71) OW-20-viskositeettiluokassa.

## OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suojaus: kattava jälkikäsitteilyjärjestelmän suojaus  
Polttoainetalous: erinomainen polttoainetalous ja hiilidioksidipäästöjen vähennys  
Kattava moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys

## LUOKITUKSET

DTFR approval 15C140

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	39
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO <sub>4</sub> -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.86
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	218

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.