

# CHAMPION OEM SPECIFIC

## 5W30 C2 EXTRA

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura. Questo olio per motori a prestazioni elevate con bassa viscosità è sviluppato appositamente per garantire il massimo risparmio di carburante e le minime emissioni di CO<sub>2</sub>.

### APPLICAZIONI

Specificamente raccomandato per i motori Peugeot e Citroën a benzina e diesel con filtro antiparticolato diesel, per i quali è richiesta l'ultima versione 2019 della specifica PSA B71 2290. Adatto per la maggior parte dei prodotti degli OEM giapponesi, tra i quali Toyota, Honda, Subaru e Nissan.

### CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e durata del motore  
 Fuel Economy: consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO<sub>2</sub> limitate  
 Protezione post-trattamento: protezione totale del sistema di post-trattamento

### SPECIFICA

<b>ACEA</b>	C2	<b>PSA</b>	B71 2290-2021
<b>API</b>	SN/CF	<b>RENAULT</b>	RN 0700
<b>FIAT</b>	9.55535-S1		

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	60.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		169
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	228

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
 Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

