

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD

22/01/2026
15726

Tämän synteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tuote täyttää suurten kuorma-autojen korkeat suorituskykyvaatimukset, ja sitä voi käyttää jälkikäsittelyjärjestelmillä varustetuissa moottoreissa yhdessä matalarikkisen dieselin kanssa (enintään 50 ppm).

KÄYTTÖKOhteet

Monipuolisen vaatimustasonsa ansiosta tuote sopii monenlaisiin hyötyajoneuvoihin. Suositellaan erityisesti suurten kuorma-autojen moottoreihin, joiden on täytettävä EURO V -normin vaatimukset, ja se sopii myös useimpiin Euro VI -moottoreihin. Täysin yhteensopiva kaikkien jälkikäsittelyjärjestelmien ja -laitteiden (kuten EGR, SCR ja DPF) kanssa vähärikkistä (enintään 50 ppm) dieselä käytettäessä. Voidaan käyttää myös vanhoissa dieselmootoreissa (Euro II, III, IV). Sopii myös joihinkin paineistettua maakaasua (CNG) käyttäviin moottoreihin.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelyjärjestelmän suoja
Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

ACEA	E4	SCANIA	LA
ACEA	E6	VOITH	Retarder Oil Class B
ACEA	E7	VOLVO	VDS-3
ACEA	E9	VOLVO	VDS-4
API	CJ-4/SN		
JASO	DH-1		
JASO	DH-2		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DAF	EXTENDED DRAIN		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DTFR	15C110		
IVECO	18-1804 Classe TLS E9		
JD	JDQ-78X		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RLD-2		
RENAULT	RLD-3		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	88.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		157
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.98
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	226

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

