

CHAMPION E-PULSE TRANS FLUID

W pełni syntetyczny olej opracowany na bazie starannie wyselekcjonowanych olejów bazowych najwyższej jakości, przeznaczony przede wszystkim do automatycznych skrzyń biegów w pojazdach elektrycznych [e-ATF] i pojazdach hybrydowych. Zapewnia znakomitą odporność na ścieranie i doskonałe osiągi.

ZASTOSOWANIA

Olej ten jest przeznaczony przede wszystkim do automatycznych skrzyń biegów w pojazdach elektrycznych [e-ATF] i pojazdach hybrydowych.

CECHY

Optymalne właściwości elektryczne: dla zastosowań wysokonapięciowych.

Właściwości cierne: niezwykle płynna zmiana biegów oraz brak wibracji.

Wydłużona żywotność oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

SPECYFIKACJA

TESLA

EDF-2 [1616951-04-A]

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		160
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	11800
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

