WOLF TRACTOFLUID 170 A

25/09/2026
23114

Semi-synthetische UTTO-olie, bestemd voor automatische transmissies, CVT's, hydraulische systemen, natte remmen, koppelomvormers voor tractoren, vorkheftrucks en diverse off-road-machines. Let op: indien de fabrikant slechts één olie voor de smering van alle onderdelen inclusief de motor voorschrijft, wordt aan een S.T.O.U.-olie gerefereerd.

TOEPASSINGEN

Speciaal ontwikkeld voor de landbouwapparatuur van Fendt.
Deze olie kan worden gebruikt in tandwielkasten, hefinrichtingen, achterassen en natte remmen van landbouwtractoren en off-road-machines en mobiele hydraulische systemen (kranen, verdeelblokken, stuurbekrachtiging).

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: sterke bescherming van kritieke onderdelen
Koude start: hoge vloeibaarheid bij lage temperaturen

SPECIFICATIES

API	GL-4	DENISON	UTTO/THF
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST	FENDT	FWN 81001
DIN	51524 Part 2	FORD	ESN-M2C-134 C/D
AGCO/ALLIS	821 XL	FORD	ESN-M2C-86 A/B
AGCO/ALLIS	Q-186 (White Farm)	FORD	ESN-M2C-86 C
ALLISON	C4	FORD	FNHA-2-C-201.00
CASE	MAT 3505	FORD	M2C-48 C3
CASE	MAT 3506	GIMA	SFU
CASE	MAT 3509	JCB	GOHP PLUS
CASE	MAT 3510	JCB	Standard 4000/2200
CASE	MAT 3525	JD	J20 C/D
CASE	MAT 3526	KOMATSU	AXO 80
CASE	MAT 3540	KOMATSU	KES 07.866
CASE	MAT 3552A	KUBOTA	UDT
CASE	MS1204	MF	M 1127/M 1129A
CASE	MS1205	MF	M 1135
CASE	MS1206	MF	M 1141
CASE	MS1207	MF	M 1143
CASE	MS1209	MF	M 1145
CASE	MS1210	NH	NH 410B
CASE	MS1230	NH	NH 410C
CATERPILLAR	MTO	NH	NH 82948718
CATERPILLAR	TO-2	SDFG	OT-1891
CHRYSLER	MS 10216	SDFG	OT-1891A
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	VALTRA	G2-08
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	VALTRA	G2-B10

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

VOLVO	97303/WB101	ZF	TE-ML 06L
VOLVO	STD 1273,03 (97303)	ZF	TE-ML 06M
ZF	TE-ML 03E	ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 05F	ZF	TE-ML 06P
ZF	TE-ML 06B	ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 06D	ZF	TE-ML 06S
ZF	TE-ML 06E	ZF	TE-ML 06T
ZF	TE-ML 06F	ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 06H	ZF	TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06K		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	68.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	11.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		162
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV