WOLF ANH CA GREASE EP 00

25/09/2026
9280

Questo grasso multiuso senza litio è un grasso lubrificante addensato al calcio anidro (ANH Ca) a base di olio minerale.
Il grasso contiene antiossidanti, inibitori di corrosione e additivi EP/AW.

APPLICAZIONI

L'addensante ANH Ca, insieme alla speciale miscela di oli base, rende questo grasso adatto alla lubrificazione di cuscinetti a medio carico e agli ambienti umidi e corrosivi.
Questo grasso lubrificante ha un'eccellente adesione e resistenza all'acqua.
La consistenza NLGI 00 del prodotto lo rende adatto per l'uso nei sistemi a lubrificazione centralizzata che richiedono un grasso semifluido. Adatto anche all'uso nei cambi.

CARATTERISTICHE

Protezione dalla corrosione: ottima protezione contro la corrosione
Applicabilità multipla: ampia gamma di applicazioni
Resistenza all'acqua: resistenza all'acqua molto buona

SPECIFICA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP00M-40	ISO	L-XD(F)CIB00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		SMOOTH
Colore	VISUAL		Yellow Brown
Classificazione NLGI	ASTM D217		00
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	400-430
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV