WOLF EXTENDTECH
85W140 LS GL 5

25/09/2026
2409

Minerale olie die bestaat uit paraffinische basisoliën en geselecteerde additieven op basis van zwavel-fosfor. Een speciaal wrijvingsadditief geeft deze olie de eigenschappen die vereist zijn voor het gebruik in differentiëlen die zijn uitgerust met een 'limited-slip'-mechanisme (gedeeltelijk zelfsperrend mechanisme).

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt voornamelijk gebruikt bij alle hypoïdeachterassen met limited-slip-mechanisme.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen
Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

SPECIFICATIES

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	415
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		86
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-18
Brookfield-viscositeit bij -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV