

# WOLF GUARDTECH SAE 50 CF-4/SG

Olio motore monogrado concepito principalmente per motori a gasolio e a benzina, aspirati o sovralimentati, fabbricati tra il 1989 e il 1994. Combina le caratteristiche seguenti: elevatissima resistenza all'ossidazione, buone proprietà detergenti e disperdenti, ottima capacità di neutralizzazione degli acidi ed elevato potere lubrificante.

## APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è particolarmente adatto a motori a gasolio fissi, per conferire potenza agli automezzi pesanti operanti in climi caldi.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

## SPECIFICA

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	199
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		97
B.N. (metodo HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-18
Ceneri sulfata	ASTM D874	Mass %	1.10
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	244

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

