

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Эта тормозная жидкость DOT 3/4 гарантирует стабильную и надежную работу благодаря высокой химической стабильности, устойчивости к окислению и превосходной стойкости к образованию осадка. Эти свойства делают эту жидкость отличным выбором для обслуживания мотоциклов разных производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Она подходит для всех контуров гидравлических тормозов, для которых производитель рекомендует жидкость со следующей спецификацией. Она также подходит для различных систем рулевого управления и сцепления и может использоваться в диапазоне от -40°C до 260°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точка кипения: высокая температура кипения, безопасное торможение

Антикоррозийная защита: полная защита тормозной системы

Широкая совместимость: обслуживайте несколько мотоциклов с использованием одной жидкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT 3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
"Равновесная температура кипения "сухой" жидкости (ERBP)"	ASTM D1120	°C	269
"Равновесная температура кипения "увлажненной" жидкости (WERBP)"	ASTM D1120	°C	159
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Цвет	VISUAL		Colourless to Amber

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

