

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2

14/04/2025
65610

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä erittäin tehokas matalan viskositeetin moottoriöljy on kehitetty erityisesti takaamaan polttoainetaloudellisuus ja matalat hiilidioksidipäästöt.

KÄYTTÖKOhteet

Öljyä suositellaan etenkin Peugeotin ja Citroënin dieselhiukkassuodattimella varustettuihin bensiini- ja dieselmoottoreihin. Sopii myös useimpien japanilaisten autojen, kuten Toyotan, Hondan, Subarun ja Nissanin, alkuperäisten öljyjen tilalle.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteilysuoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suojaus
Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C2	FIAT	9.55535-S1
API	SN/CF	PSA	B71 2290-2014
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	57.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	232

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.