

# ANTI-FREEZE

*Неразбавленная жидкость на основе моноэтиленгликоля с добавлением ингибиторов коррозии. Она обеспечивает полную и постоянную защиту системы охлаждения. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.*

## ПРИМЕНЕНИЕ

Системы охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления). Разбавляется дименерализированной водой. Температура защиты: -20 °C необходима концентрация 27% AF // -24 °C необходима концентрация 40% AF // -38 °C необходима концентрация 50% AF.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозийная защита: полная защита системы

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|       |             |     |           |
|-------|-------------|-----|-----------|
| AFNOR | 15-601/1991 | BS  | 6580-1992 |
| ASTM  | D3306       | SAE | J1034     |
| ASTM  | D4985       |     |           |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                       | Метод      | Единица     | Средний результат |
|----------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Freezing point 50% vol. AF | ASTM D1177 | °C          | -37               |
| Запас щелочности           | ASTM D1121 | ml 0.1M HCl | 21.1              |
| Плотность при 20 °C        | ASTM D4052 | g/ml        | 1.128             |
| Цвет                       | VISUAL     |             | Blue              |
| Water content              | ASTM D1123 | % wt/wt     | 3.5               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00  
[www.wolfoil.com](http://www.wolfoil.com)

**WOLFOIL**  
CORPORATION