

# WOLF COOLANT-36 °C LONGLIFE G12+

14/04/2025  
50101

Een verdunde koelvloeistof op basis van ethyleenglycol voor gebruik in motoren. Het maakt gebruik van organisch-zuurinhibitortechnologie (OAT) en bevat geen nitrieten, amines en fosfaten (NAP). Het is tevens vrij van boraat en silicaat. De geavanceerde technologie biedt superieure en permanente bescherming van alle onderdelen van het koelsysteem en een levensduur van 4 tot 6 jaar of 250.000 km voor personenwagens en 500.000 km voor professionele toepassingen. Gebruiksklare oplossing.

## TOEPASSINGEN

Samengesteld voor langdurig gebruik in alle motoren, met name die zijn vervaardigd van aluminium-, gietijzer- en magnesiumlegeringen. Niet de beste keuze voor oudere koelsystemen met een koperen/messing radiator en verwarmingsblok, met name niet voor het loodsoldeer dat erin is gebruikt. Geschikt voor open of gesloten koelcircuits (voertuigen en verwarming) met een bescherming tegen bevriezing tot -36 °C, met een mengsel van 50% antivries en 50% water. Deze oplossing is gebruiksklaar en kan het gehele jaar door worden gebruikt.

## KENMERKEN

Antivries-eigenschappen: superieure prestaties bij lage temperatuur  
Corrosiewerende eigenschappen: uitstekende bescherming tegen corrosie  
Totale systeembescherming: uitstekende warmteoverdracht en dispersie

## SPECIFICATIES

AFNOR	NF R 15-601	MB	325.2
ASTM	D3306	MB	325.3
ASTM	D4985	MITSUBISHI	MHI
BS	6580	MTU	MTL 5048
FFV	Heft R443	OPEL	GM QL 130100
JASO	M325	PSA	B71 5110
NATO	S759	RENAULT	41-01-001
POLISH STANDARD	PN-C-40007	SCANIA	TB 1451
SAE	J1034	VOLVO	128 6083/002
CUMMINS	85T8-2	VW	TL 774-D
CUMMINS	90T8-4	VW	TL 774-F
DAF	74002		
DEUTZ	0199-99-1115		
DTRF	29C110		
FORD	WSS-M97B44-D		
GM	1825M		
GM	1899M		
GM	6277M		
JD	H24B1/C1		
JD	JDM H5		
KOMATSU	07.892		
LIEBHERR	MD1-36-130		
MAN	324 SNF		

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
pH	ASTM D1287		8.2
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Kleur	VISUAL		PINK
Vriespunt (refracto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

