

WOLF VITALTECH 5W40 GAS

03/05/2025
22116

Bu, titiz bir şekilde seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağlara ve en yeni nesil yüksek kaliteli katkı maddelerine dayalı tam sentetik bir madeni yağdır. Bu yağ; LPG, CNG ve Çift Yakıtlı binek otomobillerin sıkı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Gaz motorları, daha yüksek yanma sıcaklıkları verdiği için valfleri korumak ve oluşan asit bileşenlerini nötrleştirmek amacıyla bu özel teknolojiye ihtiyaç duyar.

UYGULAMALAR

Bu yağ, LPG, CNG ve Çift Yakıtlı binek otomobiller için gaz motorlarında kullanılır. Üreticilerin özel gereksinimlerine göre uzun yağ değiştirme aralığı sağlayan yüksek kaliteye sahiptir.

ÖZELLİKLER

Tam gaz motoru koruması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	FIAT	9.55535-T2
API	SN/CF	MB	229.51

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.855
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	81.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		172
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.8
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız