

CHAMPION PROPULSE TT 4T 0W40 SNOWSCOOTER ESTER

Цю синтетичну змішану оливу для снігокатів на основі ефіру можна використовувати у двигунах, трансмісіях і гідравлічних муфтах. Її революційна технологія присадок підвищує як продуктивність двигунів, так і повністю захищає всі змащені деталі. Ця потужна формула задовольняє значну частину ринку снігокатів завдяки своїм удосконаленим властивостям. Вона залишається в цілковито рідкому стані за низьких температур і водночас забезпечує винятковий захист під час експлуатації за високих температур.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива для скутерів із чотиритактними двигунами відповідає найвищим стандартам API SN, SM, SL, SJ, SH і SG. Крім того, це мастило відповідає специфікації JASO MA2, що додатково підтверджує її високу якість і широкий діапазон використання.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

Захист від корозії: належний захист від корозії.

SPECIFICATION LEVEL

API

SN

JASO

MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	81.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		185
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

