

WOLF OFFICIALTECH OW-20 FXFE

14/04/2025
65662

Olej silnikowy typu Low Saps do samochodów osobowych zgodny z najnowszą specyfikacją Ford WSS-M2C954-A1.

ZASTOSOWANIA

Opracowany specjalnie do silników Ford, w których wymagany jest olej silnikowy zgodny ze specyfikacją Ford WSS-M2C954-A1.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona urządzeń do oczyszczania spalin.

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.

SPECYFIKACJA

FORD WSS-M2C954-A1

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	43
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		179
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.78
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	202
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

