

WOLF OFFICIALTECH ATF D VI

14/04/2025
3008

Bu yağ, General Motors Dexron VI teknik özelliklerini karşılayan, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Özel yapısı sayesinde eski Dexron II ve Dexron III sıvılarının tavsiye edildiği tüm uygulamalarda kullanılabilir.

UYGULAMALAR

Bu yüksek kaliteli ATF, binek otomobillerin tork dönüştürücülü otomatik şanzımanlarının yanı sıra ıslak debriyajlar ve hidrolik direksiyonlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri
Yıpranmaya karşı koruma: önemli ölçüde artan şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

GM	DEXRON VI	VOITH	H55.6335xx
MB	236.41		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.850
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	31.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		154
Akma noktası	ASTM D6892	°C	- 45
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

