

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

Een Low SAPS ACEA C3-motorolie voor personenwagens, met focus op de meest recente Stellantis-specificatie FPW9.55535/03 en de PSA-specificaties B71 2290 en B71 2297 [voor hete klimaten]. Ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten waarvoor een ACEA C3 SAE 5W-30 olie wordt gespecificeerd.

TOEPASSINGEN

Ontwikkeld voor een breed scala personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. Het product werd zowel ontwikkeld voor moderne, uiterst zuinige benzine-, diesel- en hybrideauto's van Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB en GM, als voor Aziatische voertuigen waarvoor specifiek een SAE 5W-30-olie wordt gespecificeerd.

KENMERKEN

Beschermt het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO₂-reductie.

SPECIFICATIES

ACEA	C3	MB	229.52
API	SN Plus	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03
MB	229.51		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	254

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

