

# CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

Een Low SAPS ACEA C3-motorolie voor personenwagens, met focus op de meest recente Stellantis-specificatie FPW9.55535/03 en de PSA-specificaties B71 2290 en B71 2297 [voor hete klimaten]. Ook geschikt voor diesel- en benzinemotoren van andere autofabrikanten waarvoor een ACEA C3 SAE 5W-30 olie wordt gespecificeerd.

## TOEPASSINGEN

Ontwikkeld voor een breed scala personenwagens, SUV's en lichte bestelwagens. Het product werd zowel ontwikkeld voor moderne, uiterst zuinige benzine-, diesel- en hybrideauto's van Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB en GM, als voor Aziatische voertuigen waarvoor specifiek een SAE 5W-30-olie wordt gespecificeerd.

## KENMERKEN

Beschermt het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO<sub>2</sub>-reductie.

## SPECIFICATIES

<b>ACEA</b>	C3	<b>MB</b>	229.51
<b>API</b>	SN Plus	<b>MB</b>	229.52
<b>API</b>	SP	<b>PSA</b>	B71 2290
<b>GM</b>	dexos™2	<b>PSA</b>	B71 2297
<b>MB</b>	229.31	<b>STELLANTIS</b>	FPW9.55535/03 [V1]

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		170
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	254

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

