WOLF MOTO 4T 15W50

25/09/2026
29136

Χάρη στα προηγμένα πρόσθετα, αυτό το τετράχρονο λάδι κινητήρα μοτοσικλέτας εξασφαλίζει ομαλή και σταθερή κίνηση. Η ισορροπημένη φόρμουλα έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των λάτρεις της μοτοσυκλέτας που εκτιμούν τη βέλτιστη άνεση κατά την οδήγηση. Το υψηλό του ιξώδες σε υψηλές θερμοκρασίες παρέχει πλήρη προστασία του κινητήρα κατά την οδήγηση σε ζεστές συνθήκες.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для четырехтактных двигателей, коробок передач и мокрого сцепления мотоциклов. Оно идеально сбалансировано для соответствия требованиям ряда производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокий уровень чистоты двигателя и долговечности
Противоизносные свойства и стойкость к окислению: высокий уровень защиты
Температурная стабильность: отличная стабильность вязкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SL	JASO	MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	116.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Цвет	VISUAL		BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV