WOLF BRAKE FLUID DOT 3&4

25/09/2026
5039

Тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем. Она отличается высокой химической стабильностью, превосходной стойкостью к образованию осадка, высокой стойкостью к окислению, а также совместимостью со всеми материалами контура.

ПРИМЕНЕНИЕ

Она подходит для всех контуров гидравлических тормозов, для которых производитель рекомендует жидкость со следующей спецификацией. Также она подходит для различных систем рулевого управления и сцепления и может использоваться в диапазоне от -40 °C до 260 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура кипения: высокая температура кипения, безопасное торможение
Антикоррозионные свойства: высокий уровень защиты тормозной системы
Совместимость с эластомерами: назначение — предотвращать утечки и потери жидкости

СПЕЦИФИКАЦИИ

FMVSS	116 DOT 4	JIS	K 2233
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1703
ISO	4925 Class 3&4	SAE	J 1704

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	2.1
pH	ASTM D1287		8.5
"Равновесная температура кипения ""сухой"" жидкости (ERBP)"	ASTM D1120	°C	263
"Равновесная температура кипения ""увлажненной"" жидкости (WERBP)"	ASTM D1120	°C	165
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.040
Кинематическая вязкость при -40 °C	ASTM D445	mm²/s	1351

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV