

# CHAMPION OEM SPECIFIC

## 5W-30 C2/C3 P/RN

La formula di questo olio motore sintetico incrementa le prestazioni e la pulizia del motore senza ridurre i periodi di sostituzione dell'olio. L'ampia applicabilità di questo lubrificante consente di offrire una soluzione di manutenzione perfetta per svariati veicoli di numerosi marchi.

### APPLICAZIONI

Olio motore utilizzabile nei sistemi con o senza post-trattamento dei gas di scarico che richiedevano oli motore C2 o C3. Questo olio motore, inoltre, è conforme alle specifiche PSA B71 2290 e Renault RN 17, per cui questo lubrificante può essere impiegato al posto dei precedenti RN 0700 e RN 0710, offrendo una soluzione per vari modelli Dacia e Renault con questo olio motore. Adatto anche per la maggior parte degli OEM giapponesi, compresi Toyota, Honda, Subaru e Nissan.

### CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore.

Risparmio di carburante: consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> ridotti.

### SPECIFICA

<b>ACEA</b>	C2	<b>MB</b>	approval 226.52
<b>ACEA</b>	C3	<b>MB</b>	approval 229.51
<b>API</b>	SP	<b>MB</b>	approval 229.52
<b>FIAT</b>	9.55535-S1	<b>PSA</b>	approval B71 2290-2022
<b>GM</b>	dexos2™	<b>RENAULT</b>	approval RN17
<b>IVECO</b>	18-1811 Classe SC1	<b>RENAULT</b>	RN 0700
<b>MB</b>	229.31	<b>RENAULT</b>	RN 0710

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	73.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		163
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

