

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W-30 C2/C3 P/RN

La formula di questo olio motore sintetico incrementa le prestazioni e la pulizia del motore senza ridurre i periodi di sostituzione dell'olio. L'ampia applicabilità di questo lubrificante consente di offrire una soluzione di manutenzione perfetta per svariati veicoli di numerosi marchi.

APPLICAZIONI

Olio motore utilizzabile nei sistemi con o senza post-trattamento dei gas di scarico che richiedevano oli motore C2 o C3. Questo olio motore, inoltre, è conforme alle specifiche PSA B71 2290 e Renault RN 17, per cui questo lubrificante può essere impiegato al posto dei precedenti RN 0700 e RN 0710, offrendo una soluzione per vari modelli Dacia e Renault con questo olio motore. Adatto anche per la maggior parte degli OEM giapponesi, compresi Toyota, Honda, Subaru e Nissan.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore.

Risparmio di carburante: consumo di carburante ed emissioni di CO₂ ridotti.

SPECIFICA

ACEA	C2	MB	approval 226.52
ACEA	C3	MB	approval 229.51
API	SP	MB	approval 229.52
FIAT	9.55535-S1	PSA	approval B71 2290-2022
GM	dexos™2	RENAULT	approval RN17
IVECO	18-1811 Classe SC1	RENAULT	RN 0700
MB	229.31	RENAULT	RN 0710

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		163
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

