

CHAMPION WAY OIL

ISO 220

Deze olie wordt vooral gebruikt voor de smering van de leibanen van bewerkingsmachines. Door het gebruik van speciale additieven worden de adhesieve en smerende eigenschappen verhoogd en worden schokken [zogenaamde 'stick-slip'] voorkomen.

TOEPASSINGEN

Deze olie is met name geschikt voor leibanen van bewerkingsmachines, kettingen, reducties en de algemene smering van machines wanneer opspattende olie moet worden voorkomen.

KENMERKEN

'Stick-slip'-prestaties: goede 'stick-slip'-testresultaten

'Extreme pressure'-eigenschappen: gematigde EP-eigenschappen

SPECIFICATIES

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP	CINCINNATI	MILACRON P-50

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	210
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		93
A.N. [colorimetrisch]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-18
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	240

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

