

WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 0

14/04/2025
9182

Це напіввідке літєве консистентне мастило. Воно вирізняється чудовою здатністю до прокачування за низьких температур і зберігає гарну текучість. Завдяки використанню протизадирних присадок це мастило стійке до сильних ударів і навантажень. Воно також захищає від іржі та має чудові антикорозійні й антиоксидантні властивості, які збільшують строк служби мастила та змащених деталей.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило можна використовувати як у промисловості, так і в автомобілебудуванні. Консистенція продукту робить його придатним для застосування в централізованих системах змащування, для яких потрібне напіввідке мастило. Цей продукт також можна використовувати в коробках передач. Діапазон температур: від -30 до +120 °C, макс. +130 °C

ОСОБЛИВОСТІ

: Легко прокачується за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP0K-30	ISO	L-XCCFB0

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		Smooth
Колір	VISUAL		Yellowish-Brown
Класифікація NLGI	ASTM D217		0
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	370
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	170
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

