

WOLF FORK OIL PRO 10W

14/04/2025
4662

Это синтетическое гидравлическое масло 10W для вилок имеет очень высокий индекс вязкости, что обеспечивает оптимальный контроль демпфирования в широком диапазоне температур. Кроме того, это масло продлевает срок службы вашего мотоцикла благодаря сочетанию быстрого удаления воздуха и совместимости с эластомерами с антикоррозийными и противоизносными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это гидравлическое масло специально разработано для универсального применения в вилках и амортизаторах мотоциклов и мопедов. Оно подходит для условий дорог и бездорожья. При выборе между различными классами масла необходимо учитывать температуру окружающей среды, стиль вождения и демпфирующий эффект. Соблюдайте инструкции производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и стойкость к окислению: превосходная защита
Температурная устойчивость: высокая стабильность
Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524 Part 3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		185
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Цвет	VISUAL		BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

