

CHAMPION LIFE EXTENSION

75W80 GL 5

Bu madeni yağ yüksek hız, darbeli yükler ve düşük hızda yüksek tork gibi en yüksek kullanım koşullarını karşılayacak şekilde özel olarak formüle edilen aşırı yüksek basınçta kullanıma yönelik bir madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Her türlü hipoit şanzımanda kullanım için tavsiye edilmektedir ve halka-pinyon dişli takımları, sonsuz dişli çarklar ve birçok enine dingil türü için kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: akıcı vites değiştirme performansı

Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

Uzun yağ ömrü: yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	MIL	L-2105 C
API	GL-5	MIL	L-2105 D
MIL	L-2105		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.880
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	49.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	9.23
Viskozite indeksi	ASTM D2270		171
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	65000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

