

CHAMPION LIFE EXTENSION ATF D II LD

Tällä automaattivaihteistoöljyllä on korkea viskositeetti-indeksi. Sille on tunnusomaista kemiallinen vakaus, entistä paremmat kulumisenesto-ominaisuudet ja erinomainen ikääntymisenkesto.

KÄYTTÖKOHTEET

Sitä voidaan käyttää automaattivaihteistoissa, momentinmuuntimissa, ohjaustehostimissa ja hydraulipiireissä, joihin valmistajat suosittelevat General Motorsin ATF TYPE Dexron II-D- ja Type A suffix A -vaatimukset täyttävää tuotetta.

OMINAISUUDET

Suoja kulumista vastaan: vaihteiston pitkä käyttöikä
Öljyn pidempi käyttöikä: optimoitu lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

DTFR	13C120	GM	6137-M DEXRON II-D
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A
FORD	MERCON	MB	236.2
GM	6032-M DEXRON		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		181
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	14500
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	199
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

