

WOLF ESSENTIAL

C2/C3 5W-30

03/03/2026
75647

Este aceite de motor API SQ está diseñado para cumplir los principales requisitos de ACEA y API para automóviles. Ofrece protección total tanto del sistema de postratamiento como del motor, independientemente de las condiciones de conducción. Es posible que este lubricante no esté disponible en su región. Consulte a su contacto comercial local para obtener más información.

APLICACIONES

Formulado para cumplir especificaciones OEM recientes. Se puede utilizar para una amplia variedad de motores EURO 4 y EURO 5 de diferentes fabricantes, con o sin filtro de partículas diésel.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento.

Ahorro de combustible: menor consumo de combustible y emisiones de CO₂.

Protección total del motor: Excepcional limpieza y vida útil del motor.

ESPECIFICACIONES

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.2
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		164
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

