

WOLF RACING TRANS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65520

Это полностью синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для редукторов и трансмиссий гоночных автомобилей, работающих в условиях экстремального давления, обеспечивает превосходную защиту от износа, повышенную устойчивость к высоким температурам и более продолжительный срок службы масла. Продукт синего цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот смазочный материал можно использовать в коробках передач, моноблочных трансмиссиях и дифференциалах гоночных автомобилей с автоблокировочной системой или без нее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: увеличенный срок службы компонентов.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-5	GM	1942386
API	GL-6	GM	9986226
API	MT-1	GM	9986290
MIL	L-2105 B	HEWLAND	SFU
MIL	L-2105 C	HOLLINGER	SFU
MIL	L-2105 D	MACK	GO-J
MIL	L-2105 E	MB	235.61
SAE	J 2360	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
ARVIN MERITOR	0-76-M	NISSAN	2189E
BMW	83 22 1 470 080	RICARDO	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SADEV	SFU
BMW	83 22 9 407 803	SALISBURY	SFU
BMW	83 22 9 407 870	SCANIA	STO 1:0
BMW	MSP/A	SCANIA	STO 2:0A
CHRYSLER	68218658AA	VW	G 052 539
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 05A
DANA	SFU	ZF	TE-ML 05B
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 05C
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR	ZF	TE-ML 05D
	DLS	ZF	TE-ML 07A
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 12D
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 12N
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 16F
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 16G
GM	12346140	ZF	TE-ML 18

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ZF
ZF

TE-ML 19C
TE-ML 21A

ZF
ZF

TE-ML 21C
TE-ML 21D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	174
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		173
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Цвет	VISUAL		BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

