

WOLF EXTENDTECH ATF D II LD

14/04/2025
3023

Otomatik şanzımanlar için yüksek viskozite indeksine sahip olan bir yağdır. Karakteristik özelliği yüksek kimyasal madde stabilitesine, gelişmiş yıpranma önleyici özelliklere ve eskimeye karşı mükemmel bir dirence sahip olmasıdır.

UYGULAMALAR

Bu yağ, üreticiler tarafından General Motors ATF TYPE Dexron II-D ve Type A suffix A gerekliliklerine uygun bir ürün önerilen otomatik şanzımanlar, tork dönüştürücüler, hidrolik direksiyonlar ve hidrolik devrelerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici koruma: Şanzıman ömrünü artırır
Daha uzun yağ ömrü: Optimum termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

DTFR	13C120	GM	6137-M DEXRON II-D
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A
FORD	MERCON	MB	236.2
GM	6032-M DEXRON		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.847
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	32.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.82
Viskozite indeksi	ASTM D2270		181
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	14500
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	199
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız