

WOLF RACING TRANS 75W-90 ESTER

14/04/2025
65521

Kilpa-ajoneuvoille tarkoitettulla edistyneellä, täyssynteettisellä, esteripitoisella PAO-pohjaisella vaihteistoöljyllä on erittäin korkea viskositeetti-indeksi. Öljyn erinomainen viskositeetti alhaisissa lämpötiloissa takaa nopean suojan kaikille vaihteille. Tuote on väritään sinistä.

KÄYTTÖKOhteet

Tällä vaihteistoöljyllä on erinomaiset paineensieto-ominaisuudet, ja se on kehitetty erityisesti käytettäväksi kilpa-autoilun ääriolosuhteissa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: erittäin sujuva vaihteiden vaihto, ei tärinää.

Suoja kulumista vastaan: pidempi vaihteiston käyttöikä.

Öljyn pidempi käyttöikä: erinomainen lämmön ja hapettumisen kesto.

LUOKITUKSET

API	GL-5	SADEV	SFU
API	MT-1	SCHMIDT	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-E	ANTRIEBSTECHNIK	
BMW	OSP	X-TRAC	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ZF	TE-ML 05A
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 05B
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 07A
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 12N
MCLAREN	MOB PTX	ZF	TE-ML 16F
PORSCHE	999.917.062.00	ZF	TE-ML 17B
PORSCHE	999.917.067.00	ZF	TE-ML 19C
PORSCHE	999.917.090.00	ZF	TE-ML 21A

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	105
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		156
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Väri	VISUAL		BLUE

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

