

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Захисні властивості високого рівня цієї рідини оптимізують здатність повітряних фільтрів із пінистої гуми. Це відбувається шляхом утворення водостійкої плівки, що захоплює дрібні частинки, які переносяться повітряним потоком.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця рідина надає повний захист повітряним фільтрам із пінистої гуми. Це чудове рішення для водіння в запилених і сухих умовах, оскільки вона зберігає свої захисні властивості за найбільш вимогливих умов водіння.

ОСОБЛИВОСТІ

Повний захист: оптимальна фільтраційна здатність
 Стійкість: зберігає ефективність за екстремальних умов
 Водостійкість: зберігає ефективність за вологих умов

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	29.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Температура застигання	ASTM D6892	°C	<-40

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

