

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 15W40 SF/CD

Huile moteur multigrade pour la lubrification des moteurs à essence et diesel de voitures de tourisme, équipées d'une aspiration naturelle ou d'un turbocompresseur. Cette huile allie des propriétés détergentes et de dispersion efficaces à une faible teneur en cendres.

APPLICATIONS

Cette huile convient à la lubrification des moteurs diesel et à essence datant de 1980 à 1989, équipés ou non d'un turbo.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8736
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	107.15
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.54
Indice de viscosité	ASTM D2270		139
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Viscosité CCS à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	218
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.55

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

