

WOLF ECOTECH DSG FLUID

03/05/2025
5080

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti nykyaikaisten henkilöautojen kaksoiskytkinvaihteistoille (DCT) ja varmistaa näiden vaihteistojen ongelmattoman toiminnan.

KÄYTTÖKOhteet

Neste on tarkoitettu ensisijaisesti VAG:n suorakytkentävaihteistoille, mutta sitä voi käyttää myös muissa 6-vaihteisissa suorakytkentävaihteistoissa, joita ovat esimerkiksi Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift ja BMW Drivelogic 7-speed. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu VW:n suorakytkentävaihteistotyyppien OAM, 02M, 02Q ja 02S kuivakytkeville.

OMINAISUUDET

Kulumisenestossuoja: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä
Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää
Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

API	GL-4	FIAT	9.55550-MZ6
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	F-DC
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222148578	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222148579	GM	DEXRON DCT
BMW	83222167666	GM	FFL-4
BMW	83222409710	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222433157	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83225B3AC81	HONDA	MTF III
BMW	DCTF-1	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-2	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DTF 1	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	FFL-4	MB	236.21
BMW	MTF LT-3	MB	236.22
BMW	MTF LT-5	MB	236.24
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	236.25
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	239.21
CHERY	9009011085	MB	239.22
CHRYSLER	68044345EA	MB	SLS A0019898603
DTFR	13C130	MCLAREN	FFL-4
FERRARI	TF DCT-F3	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	999MP-6TRT00P
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	DCT FLUID
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	GR6

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



NISSAN	GT-R R35	TOYOTA	LF
NISSAN	LV MTF-1	TOYOTA	LV 75W MT
NISSAN	R35 SPECIAL	VOLVO	1161520-7
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	D1
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	D2
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 171
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 178
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 182
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 512
PSA	1618078480	VW	G 052 513
PSA	9730 A8	VW	G 052 524
PSA	9734 S2	VW	G 052 527
PSA	JWS 2271	VW	G 052 529
PUNCH	DT2	VW	G 052 726
RENAULT	7711579456	VW	G 052 798
RENAULT	7711785243	VW	G 055 512
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 055 524
RENAULT	DC4	VW	G 055 529
RENAULT	DW5	VW	G 055 549
RENAULT	DW6	VW	G 060 726
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 070 726
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G009317
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	TL 521 82
TOYOTA	0888581001	ZF	0671090545
TOYOTA	JWS 2271		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.87
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		170
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	198

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

