

CHAMPION COOLANT

G11 -36°C

Motorlarda kullanım için etilen glikol bazlı, seyreltilmiş bir soğutucu sıvıdır. İnorganik Asit Teknolojisine (IAT) sahip inhibitör kullanır. Nitrit, amin ve fosfat [NAP] içermez, borat ve silikat içerir. Bu çok yönlü teknoloji, kalitesiz ürünlerde karşılaşılan silika jeli oluşmasını önler. Soğutma sistemine genel ve kalıcı bir koruma sağlar. Binek araçlar ve profesyonel uygulamalar için 3 - 4 yıl veya 60.000 - 85.000 km kullanım ömrü sunar. Kullanıma hazır çözüldür.

UYGULAMALAR

Alüminyum alaşımlardan üretilenler de dahil olmak üzere, tüm motorlarda kullanım için formüle edilmiştir. Özellikle kurşun lehim kullanılması nedeniyle bakır/pirinç radyatörlere ve ısıtma merkezlerine sahip eski soğutma sistemleri için en iyi seçenektir. Donmaya karşı -36°C'ye kadar korumayla, açık veya kapalı tip soğutma devreleri [araçlar ve ısıtma] için uygundur. Tüm yıl kullanıma uygundur. Bu çözelti kullanıma hazırdır ve tüm yıl boyunca kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Antifriz özellikleri: Oldukça iyi düşük/yüksek sıcaklık performansı
Korozyon önleme özellikleri: Korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

AFNOR	NF R 15-601	FORD	SSM-97B9102A
ASTM	D3306	GM	B 0400240
ASTM	D4985	GME	13368
BS	6580	MAN	324 NF
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MB	325.0
SAE	J1034	MTU	MTL 5048
BMW	N600.69.0	SAAB	690 1599
DAVID BROWN	DBL-7700	SCANIA	S28917.3
DTFR	29C100	SCANIA	TB 145
FIAT	55523/1	VW	TL 774-C [G11]

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
pH	ASTM D1287		8.5
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.061
Renk	VISUAL		BLUE
Donma noktası [refracto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

