

# WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

04/03/2025  
75707

Tämä synteettinen moottoriöljy täyttää erilaisten suurten kuorma-autojen valmistajien luokitukset. Öljyn matala viskositeetti ja kehittyneet kitkanmuunninominaisuudet auttavat parantamaan moottorin polttoainetaloutta.

## KÄYTTÖKOHTEET

Tätä monipuolista voiteluainetta voidaan käyttää monenlaisissa EURO V- ja EURO VI -moottoreissa. Se täyttää useampien maasto- ja tieajoneuvojen moottorivalmistajien (kuten Caterpillarin, Cumminsin, DAF:n, Daimlerin, Truckin, Ivecon, MANin, Renault'n, Scanian ja Volvon) luokitukset.

## OMINAISUUDET

Matala viskositeetti ja erinomainen kitkanvähennys: parempi polttoainetalous  
Laaja yhteensopivuus: voidaan käyttää erilaisten monenlaisten kuuluvien ajoneuvojen huollossa

## LUOKITUKSET

|                |                |         |                          |
|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| ACEA           | E11            | IVECO   | 18-1804 Classe TLS E9    |
| ACEA           | E6-16          | MACK    | EO-M PLUS                |
| ACEA           | E7             | MACK    | EO-N                     |
| ACEA           | E8             | MACK    | EO-N Premium Plus        |
| ACEA           | E9-16          | MACK    | EO-O Premium Plus        |
| API            | CI-4           | MACK    | EO-S 4.5                 |
| API            | CJ-4           | MAN     | M3271-1                  |
| API            | CK-4           | MAN     | M3277                    |
| API            | SN             | MAN     | M3477                    |
| JASO           | DH-2           | MAN     | M3575                    |
| CATERPILLAR    | ECF-3          | MAN     | M3677                    |
| CUMMINS        | CES 20077      | MAN     | M3775                    |
| CUMMINS        | CES 20081      | MB      | 235.28                   |
| CUMMINS        | CES 20086      | MTU     | Oil Category 2.1         |
| DAF            | EXTENDED DRAIN | MTU     | Oil Category 3           |
| DAF            | PSQL 2.1 E     | MTU     | Oil Category 3.1         |
| DAF            | PSQL 2.1 E LD  | RENAULT | RGD                      |
| DETROIT DIESEL | DFS 93K218     | RENAULT | RLD                      |
| DETROIT DIESEL | DFS 93K222     | RENAULT | RLD-2                    |
| DEUTZ          | DQC IV-10 LA   | RENAULT | RLD-3                    |
| DEUTZ          | DQC-IV-10      | RENAULT | RLD-4                    |
| DEUTZ          | DQC-IV-18 LA   | RENAULT | RXD                      |
| DEUTZ          | TTCD           | SCANIA  | LDF-3 (excl. V8 engines) |
| DTFR           | 13D110         | SCANIA  | LDF-4                    |
| DTFR           | 15C100         | VOITH   | Retarder Oil Class B     |
| DTFR           | 15C110         | VOLVO   | VDS-3                    |
| DTFR           | 15C120         | VOLVO   | VDS-4                    |
| FORD           | WSS-M2C213-A1  | VOLVO   | VDS-4.5                  |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.855                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 74.6                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 12.2                 |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 161                  |
| B.N. (HClO <sub>4</sub> -menetelmä)             | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 11.9                 |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -39                  |
| Sulfaattituhka                                  | ASTM D874  | Mass %             | 0.99                 |
| Leimahduspiste (COC)                            | ASTM D92   | °C                 | 222                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

