WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

25/09/2026
75707

Tämä synteettinen moottoriöljy täyttää erilaisten suurten kuorma-autojen valmistajien luokitukset. Öljyn matala viskositeetti ja kehittyneet kitkanmuunninominaisuudet auttavat parantamaan moottorin polttoainetaloutta.

KÄYTTÖKOHTEET

Tätä monipuolista voiteluainetta voidaan käyttää monenlaisissa EURO V- ja EURO VI -moottoreissa. Se täyttää useampien maasto- ja tieajoneuvojen moottorivalmistajien (kuten Caterpillarin, Cumminsin, DAF:n, Daimlerin, Truckin, Ivecon, MANin, Renault'n, Scanian ja Volvon) luokitukset.

OMINAISUUDET

Viskositeetti ja kitka: tavoitteena on alhainen kitka ja matala viskositeetti
Laaja soveltuvuus: soveltuu useiden saman kaluston ajoneuvojen huoltoon

LUOKITUKSET

ACEA	E11	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
ACEA	E6-16	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E7	MACK	EO-N
ACEA	E8	MACK	EO-N Premium Plus
ACEA	E9-16	MACK	EO-O Premium Plus
API	CI-4	MACK	EO-S 4.5
API	CJ-4	MAN	M3271-1
API	CK-4	MAN	M3277
API	SN	MAN	M3477
JASO	DH-2	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3677
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20081	MB	235.28
CUMMINS	CES 20086	MTU	Oil Category 2.1
DAF	EXTENDED DRAIN	MTU	Oil Category 3
DAF	PSQL 2.1 E	MTU	Oil Category 3.1
DAF	PSQL 2.1 E LD	RENAULT	RGD
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC-IV-10	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	RENAULT	RXD
DEUTZ	TTCD	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
DTFR	13D110	SCANIA	LDF-4
DTFR	15C100	VOITH	Retarder Oil Class B
DTFR	15C110	VOLVO	VDS-3
DTFR	15C120	VOLVO	VDS-4
FORD	WSS-M2C213-A1	VOLVO	VDS-4.5

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		161
B.N. (HCLO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.99
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com