WOLF MOTO 4T
5W50 RACING ESTER

14/04/2025
29168

Olio motore per motocicli a miscela sintetica contenente un additivo dalla tecnologia all'avanguardia e oli basilari a base di esteri. Questo lubrificante aumenta le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte dei motocicli grazie alle eccezionali proprietà.

APPLICAZIONI

Olio motore per motocicli a quattro tempi che soddisfa ampiamente gli standard API SN, SM, SL, SJ, SH e SG, superando i requisiti definiti da diversi produttori.

CARATTERISTICHE

SPECIFICA

API	SN	JASO	approval MA2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	104
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		189
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV