

# WOLF AROW ISO 220

14/04/2025  
4010

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства ключевых производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное масло отвечает требованиям производителей гидравлических систем, когда крайне важны показатели устойчивости к высокому давлению, температурам или скоростям. Рекомендовано для гидравлических систем следующих типов: Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco и Worthington. Также подходит для смазки оборудования в мастерской, редукторов, подшипников, пневматических систем и винтовых компрессоров.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предотвращение износа и устойчивость к окислению: превосходная защита  
Противопенные свойства: превосходные противопенные характеристики  
Температурная устойчивость: оптимальная стабильность вязкости

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|       |                |               |            |
|-------|----------------|---------------|------------|
| AFNOR | NF E 48-603 HM | ISO           | 6743-4, HM |
| AFNOR | NF E 48-690    | DENISON       | HF-2       |
| AFNOR | NF E 48-691    | EATON VICKERS | I-286-S    |
| DIN   | 51524 Part 2   | EATON VICKERS | M-2950-S   |
| ISO   | 11158, HM      |               |            |

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Единица            | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml               | 0.894             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 217               |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 18.6              |
| Индекс вязкости                    | ASTM D2270 |                    | 95                |
| Температура текучести              | ASTM D6892 | °C                 | -15               |
| Температура вспышки COC            | ASTM D92   | °C                 | 245               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

