

WOLF ECOTECH DSG FLUID

03/05/2025
5080

Этот полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, разработан специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные легковые автомобили. Обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло предназначено, главным образом, для коробок передач прямого переключения (DSG) производства VAG. Оно подходит для использования в других 6-ступенчатых коробках передач DCT, таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic (7-ступенчатая) и т. д. Данный продукт не предназначен для коробок передач DSG с сухим сцеплением VW 0AM, 02M, 02Q и 02S.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач
Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, без вибрации
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	FIAT	9.55550-DA11
BENTLEY	G 052 524-B2	FIAT	9.55550-HE2
BMW	83220306816	FIAT	9.55550-MZ2
BMW	83220397244	FIAT	9.55550-MZ6
BMW	83220440214	FORD	F-DC
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83222148578	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83222148579	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83222167666	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222409710	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222433157	GM	DEXRON DCT
BMW	83225B3AC81	GM	FFL-4
BMW	DCTF-1	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	DCTF-2	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	DTF 1	HONDA	MTF III
BMW	FFL-4	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	MTF LT-3	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	MTF LT-5	KUNLUN	DCTF-7S
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	236.21
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	236.22
CHERY	9009011085	MB	236.24
CHRYSLER	68044345EA	MB	236.25
DTFR	13C130	MB	239.21
FERRARI	TF DCT-F3	MB	239.22

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MB	SLS A0019898603	SUZUKI	99000-22B27-036
MCLAREN	FFL-4	TOYOTA	0888581001
MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1	TOYOTA	JWS 2271
NISSAN	999MP-6TRT00P	TOYOTA	LF
NISSAN	DCT FLUID	TOYOTA	LV 75W MT
NISSAN	GR6	VOLVO	1161520-7
NISSAN	GT-R R35	VOLVO	1161839
NISSAN	LV MTF-1	VOLVO	32240415
NISSAN	R35 SPECIAL	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	D1
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	D2
PORSCHE	000.043.210.44	VW	G 052 171
PORSCHE	000.043.305.63	VW	G 052 178
PORSCHE	971.094.307.02A	VW	G 052 182
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 512
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 513
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 524
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 527
PSA	1618078480	VW	G 052 529
PSA	9730 A8	VW	G 052 726
PSA	9734 S2	VW	G 052 798
PSA	JWS 2271	VW	G 055 512
PUNCH	DT2	VW	G 055 524
RENAULT	7711579456	VW	G 055 529
RENAULT	7711785243	VW	G 055 549
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 060 726
RENAULT	DC4	VW	G 070 726
RENAULT	DW5	VW	G009317
RENAULT	DW6	VW	TL 521 82
SINOPEC	DCTF-GS	ZF	0671090545
STELLANTIS	16 934 837 80		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	198

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

